

講義ノート

2015年度
教養の物理
補充授業

2015 補充授業

まず、高校で物理を履修した人は、高校の時に覚えたであろう公式を一旦捨てる。

物理は自然現象を数式で表す

～しかもできるだけ少ない式で表したい

例えば

力学

$$ma = F$$

運動方程式

$$\frac{d}{dt}(mv) = F$$

ニュートンが
最初に提唱した形

電磁気学

$$\int_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\int_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \int_s \left(\vec{i} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

Maxwellの方程式

高校物理の段階では
数学の準備が足りないので
本質を伴わない変な公式が多い

そもそも、君たちは勘違いをしている。

答えを覚えて、テストで書くだけはナンセンス、意味がない。

まず、何か式を書いたら

例えば

$$ma = F \quad \text{とか}$$

$$ma = -mg \quad \text{とか}$$

式を書いた時に、何でそう書けるのか？ 自問自答する

- ・それぞれの項が何を意味しているか？
- ・= (イコール) はなぜ結べるのか？

式は自然界を表す表現の一つであるから意味がある
大切なことはその**式の意味を理解する**。

数学(微積・ベクトル) は道具にすぎない

道具が使えなければ困るが、道具にこだわりすぎるのも良くない

物理は公式がいっぱい？

物理において、所謂「公式」と呼ばれるものは

- ・定義式 …… 先人達が決めた物理を理解する上で役に立つルール
- ・物理法則 …… 物理学の中で提唱されている法則
観測や理論から導き出された自然界の法則

に分けられます。

例えば

定義式

$$v = \frac{dx}{dt}$$

速度

$$a = \frac{dv}{dt}$$

加速度

$$\mu = \frac{f_s}{N}$$

摩擦係数

法則

$$ma = F$$

運動方程式

$$f_g = mg$$

重力

$$f_i = -m\alpha$$

慣性力

$$f_r = kx$$

フックの法則

力学

・高校の時に覚えた公式は一旦忘れる。

場合分けされた公式は覚えると害が出る

新しく使える道具

速度

$$v = \frac{dx}{dt}$$

加速度

$$a = \frac{dv}{dt}$$

(定義式)

力学 = 運動を表す



力が作用

$$ma = F \quad (\text{運動方程式})$$

(ニュートンが見つけた法則)

自由落下
鉛直投げ上げ
水平投射
斜方投射
斜面を滑る
・・・などなど

次元解析

[L] と [M] と [T]

長さ

質量

時間

を使って、それぞれの物理量を表すこと

- ・その物理量の構成がわかる
- ・その物理量の単位がわかる

運動方程式は万能だ！

$$ma = F$$

質量と加速度をかけたものが
その物体に作用する力の合計である

$$ma = F \iff m \frac{dv}{dt} = F$$

両辺に速度 $v = \frac{dx}{dt}$ をかけると

$$mv \frac{dv}{dt} = F \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} mv^2 \right) = \frac{d}{dt} (Fx)$$

運動エネルギー

仕事

次元解析

$[M]$	$\frac{[L]}{[T^2]}$	$\frac{[ML]}{[T^2]}$
質量	加速度	力

この式変形は、「知っている」で
使って良いが、間違っていないか
確認をすること

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} mv^2 \right)' &= \frac{1}{2} m \cdot 2v \cdot v' \\ &= m \cdot v \cdot \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

$$m \frac{dv}{dt} = F$$

$$\frac{d}{dt}(mv) = F$$

ニュートンが最初に
提唱した形

運動量

次元解析

$$\begin{array}{|c|} \hline [M] \\ \hline \text{質量} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline [L] \\ \hline \text{速度} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline [ML] \\ \hline \text{運動量} \\ \hline \end{array}$$

式の意味

運動量の時間変化 = 作用する力

- ・運動量が増えれば、力が作用したはずである。
- ・力が作用すれば、運動量が増える。

$$\frac{d}{dt}(p) = F$$

$$dp = Fdt$$

力積

次元解析

$$\begin{array}{|c|} \hline \frac{ML}{T^2} \\ \hline \text{力} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline [T] \\ \hline \text{時間} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline [ML] \\ \hline \text{力積} \\ \hline \end{array}$$

1. (期末)

運動方程式 $ma = F$

$$m \frac{dv}{dt} = F$$



両辺を x で積分する

$$\int m \frac{dv}{dt} dx = \int F dx$$

$$\int m \frac{dv}{dt} v dt = \int F dx$$

$$\int \left(m \frac{dv}{dt} v \right) dt = \int F dx$$

$$\int \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} mv^2 \right) dt = \int F dx$$

運動エネルギー



() の中に m を入れる

$$\frac{d}{dt} (\underline{mv}) = F$$

$$\frac{d}{dt} (p) = F$$

$$dp = F dt$$

運動量

2. (期末)

$$v = 5 + 2t + 9t^2$$

$$x(2) = 40$$

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (\quad) = \boxed{\quad}$$

$t = t_1$ の時なので、

$$a(t_1) = \boxed{\quad} \quad [\text{m} / \text{s}^2]$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$



$$\frac{dx}{dt} = v \quad x = \int v dt$$

x は t で微分されている



t で積分すれば x が求まる

$$\int \quad dt$$

具体的には

$$\frac{dx}{dt} = v$$

$$\int \frac{dx}{dt} dt = \int v dt$$

$$\int dx = \int v dt$$

$$x = \int v dt$$

$$x = \int (\quad) dt$$

$$x = \boxed{}$$

$$x = \boxed{}$$

積分定数は初期条件が決める

$$x(2) = 40$$

$$x(2) = \boxed{} = 40$$

$$C = \boxed{}$$

$$x(t) = \boxed{} \text{ [m]}$$

単位が記述されている問題では必ず単位まで記述する

力学のモデルの考え方

運動方程式を立てる



$$m \frac{dv}{dt} = F$$

速度、変位を求める



$$\frac{dv}{dt} = \frac{F}{m}$$

加速度



$$v = \text{○}$$

速度



$$x = \text{○}$$

変位

t で積分

t で積分

積分定数は初期条件が決める

求めた速度、変位を使って
問題で問われている量を計算する

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad W = Fx$$

$$U = mgx$$

など

運動方程式を立てる手順

① 作図をする

まず、モデルの設定の図を書く

② 軸を設定する

- ・問題文で指定されている場合はそれを利用する
- ・指定が無い場合は自分で都合の良い方向を正とする
- ・一般的には運動の進行方向を正にとると良いことが多い
- ・直線的な運動は1つ、平面的は2つ、立体的は3つの軸を設定する

③ 物体に作用する力の矢印を書き込む

力の見つけ方の手順は


1. 場の力 (主に重力)
2. 接触力
3. 慣性力

の順で探し出す

④ 運動方程式を軸ごとに立てる

設定した軸の向きに注意しながら
 $ma = F$ の部分を書き込む

10. (期末) 自由落下



何はともあれ、運動方程式

$$ma = F$$

1. とりあえず左辺に ma と書く
2. 物体に作用している力を軸に合わせて右辺に書き加える

$$ma = \boxed{}$$

注) 向き、正負が重要!

・作図は丁寧に!

問題で軸の設定はどうなっているか?



問題で設定されていないならば、
自分の都合が良いように設定する

この問題では、上向きが正に
軸が設定されている

この運動方程式からエネルギー保存則を導く

テクニックが必要

$$a = \frac{dv}{dt} \text{ と書き換える}$$

$$v = \frac{dx}{dt} \text{ を両辺にかける}$$

$$ma = -mg$$

$$m \frac{dv}{dt} = -mg$$

$$mv \frac{dv}{dt} = -mg \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\quad \right) = \frac{d}{dt} \left(\quad \right)$$

この式変形は、「知っている」で使って良いが、間違っていないか確認をすること

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} mv^2 \right)' &= \frac{1}{2} m \cdot 2v \cdot v' \\ &= m \cdot v \cdot \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\quad \right) = 0$$


力学的エネルギー

() の中を t で微分したらゼロ

() の中は t に対して定数であるはず

力学的エネルギーが時間変化しないので保存している

3. (中テスト) (1) エレベータ内



何はともあれ、運動方程式

$$ma = F$$

1. とりあえず左辺に ma と書く
2. 物体に作用している力を軸に合わせて右辺に書き加える

$$ma =$$

・作図は丁寧に！

1. 図に作用する力を書き込む

- ・場の力 ... mg
- ・接触力 ... 無し
- ・慣性力 ... $m\alpha$

慣性力は進行方向と逆向きに

(エレベータ)

運動する物体
の質量

×

動いている座標
の加速度

m


α

2. 軸の設定を確認する

問題で設定されている (上向き正)

注) 向き、正負が重要！

3. (中テスト) (2) 吊るしたバネ



・作図は丁寧に！

1. 図に作用する力を書き込む

・場の力 … mg

・接触力 … kx

・慣性力 … 無し

2. 軸の設定を確認する

問題で設定されている (下向き正)

何はともあれ、運動方程式

$$ma = F$$

1. とりあえず左辺に ma と書く


2. 物体に作用している力を軸に合わせて右辺に書き加える

$$ma =$$

注) 向き、正負が重要！

11. (期末) 中テスト 3(4) 雨滴の落下

・作図は丁寧に！



1. 図に作用する力を書き込む

・場の力 … mg

・接触力 … kv (空気抵抗)

・慣性力 … 無し

2. 軸の設定を確認する

問題で設定されている (下向き正)

何はともあれ、運動方程式

$$ma = F$$

1. とりあえず左辺に ma と書く

2. 物体に作用している力を軸に合わせて右辺に書き加える

$$ma =$$

注) 向き、正負が重要！

この式から $v(t), x(t)$ を求めることになる

式変形すると

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{m}v$$

(この微分方程式の解き方は数学の授業で)

この微分方程式を解くと


$$v(t) = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$$

この式を見てみると

$$v(t) = \frac{mg}{k} - \frac{mg}{k} e^{-\frac{k}{m}t}$$

ざっくりみると のグラフ

であることがわかる



$t = 0$ のとき

$$v(0) = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m} \cdot 0} \right) = \boxed{} = \boxed{}$$

$t = \infty$ のとき

$$v(\infty) = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m} \cdot \infty} \right) = \boxed{} = \boxed{}$$


$t = 0$ のときの傾きは

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} v(t) &= \frac{d}{dt} \left[\frac{mg}{k} - \frac{mg}{k} e^{-\frac{k}{m} t} \right] \\ &= -\frac{mg}{k} \left(-\frac{k}{m} \right) e^{-\frac{k}{m} t} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} v(0) &= -\frac{mg}{k} \left(-\frac{k}{m} \right) e^{-\frac{k}{m} \cdot 0} = \boxed{} \\ &= \boxed{} \end{aligned}$$

グラフを書く時のpoint

- ・ 始点 $t = 0$
- ・ 終点 $t = \infty$
- ・ 概形
- ・ 特殊な点



12. (期末) 鉛直投げ上げ



・作図は丁寧に！

1. 図に作用する力を書き込む
2. 軸の設定を確認する
3. 初期条件を書き出す

$$v(0) = \quad (\text{上向き正})$$
$$x(0) =$$

何はともあれ、運動方程式

$$ma = F$$

1. とりあえず左辺に ma と書く
2. 物体に作用している力を軸に合わせて右辺に書き加える

$$ma = \boxed{\quad}$$

注) 向き、正負が重要！

この式から $v(t), x(t)$ を求める

$$ma = -mg$$

$$a = -g$$

g は一定だから加速度が一定であり
等加速度運動である

しかし、等加速度運動の公式は忘れた

$$a = \frac{dv}{dt} = -g$$

t で積分

$$v = \boxed{}$$

積分定数を
忘れない

積分定数は初期条件が決める

$$v(0) = \boxed{} = v_0$$

$$C = \boxed{}$$

$$v(t) = \boxed{}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -gt + v_0$$

t で積分

$$x = \boxed{}$$

積分定数を
忘れない

$$x = \boxed{}$$

$$x(0) = \boxed{} = 0$$

$$C' = \boxed{}$$

$$x(t) = \boxed{}$$

最高点 $\rightarrow v = 0$ となる点

$$v(t_{\max}) = 0$$

$$v(t_{\max}) = \boxed{} = \boxed{}$$

$$t_{\max} = \boxed{}$$


その時の位置は

$$x_{\max} = x(t_{\max}) = -\frac{1}{2}gt_{\max}^2 + v_0t_{\max}$$

$$= \boxed{}$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{v_0^2}{g} + \frac{v_0^2}{g}$$

$$= \boxed{}$$



再び戻って来た  $x = 0$ に来た

$$x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t$$

この式の $x = 0$ になる t を求める

$$x(t) = t \left(-\frac{1}{2}gt + v_0 \right)$$


 原点 戻って来た時

戻って来た時の時刻は

$$-\frac{1}{2}gt + v_0 = 0$$

$t =$


この時刻の速度を
求めればよい



$$v =$$

$$= -2v_0 + v_0$$

$$=$$



これは何を意味するか？

鉛直に v_0 で投げ上げると、
ちょうどスタート地点にも戻って来た時の
速度は大きさが同じで逆向きになる

力学的エネルギー $E(t) = K(t) + U(t)$

$$\text{運動エネルギー} \quad K(t) = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{位置エネルギー} \quad U(t) = mgx$$

それぞれ計算すると

$$\begin{aligned} K(t) &= \frac{1}{2}m \left(\quad \right)^2 \\ &= \frac{1}{2}m \left(g^2t^2 + v_0^2 - 2gtv_0 \right) \\ &= \frac{1}{2}mg^2t^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}m \cdot 2gtv_0 \\ &= \frac{1}{2}mg^2t^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 - mgv_0t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U(t) &= mg \left(\quad \right) \\ &= -\frac{1}{2}mg^2t^2 + mgv_0t \end{aligned}$$

力学的エネルギー $E(t) = K(t) + U(t)$ であるから

$$E(t) = K(t) + U(t)$$

$$=$$

$$= \frac{1}{2}mv_0^2$$

m, v_0 は定数なので $E(t)$ は定数である。

従って力学的エネルギーは時間に依らず一定である。

力学的エネルギー $E(t) = K(t) + U(t) = \frac{1}{2}mv_0^2$

運動エネルギー $K(t) = \frac{1}{2}mg^2t^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 - mgv_0t$

位置エネルギー $U(t) = -\frac{1}{2}mg^2t^2 + mgv_0t$

それぞれをグラフにする

まずはザックリ見てみよう


$$E(t) = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad \text{一定}$$

$$K(t) = \frac{1}{2}mg^2t^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 - mgv_0t$$

$$U(t) = -\frac{1}{2}mg^2t^2 + mgv_0t$$

グラフを書く時のpoint

- ・ 始点 $t = 0$
- ・ 終点 $t = \infty$
- ・ 概形
- ・ 特殊な点

2次関数 

$t = 0$ で $K =$

2次関数 

$t = 0$ で $U =$

Start地点 ($t = 0$) では

$$v(0) = v_0$$

$$K =$$

$$U =$$

最高点では

$$v(t_{\max}) = 0$$

$$K =$$

$$t_{\max} = \frac{v_0}{g}$$

$$U(t) =$$

$$= -\frac{1}{2}mg^2 \left(\frac{v_0}{g} \right)^2 + mgv_0 \frac{v_0}{g} =$$


戻ったときは

$$v(t_{RE}) = -v_0$$

$$K = \frac{1}{2}m(-v_0)^2 =$$

$$t_{RE} = \frac{2v_0}{g}$$

$$U =$$



これらの情報だけで
グラフは書くことができる

数学的にみると

$$\begin{aligned}K(t) &= \frac{1}{2}mg^2t^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 - mgv_0t \\&= \frac{1}{2}mg^2\left(t^2 - \frac{2v_0}{g}t\right) + \frac{1}{2}mv_0^2 \\&= \frac{1}{2}mg^2\left\{\left(t^2 - \frac{2v_0}{g}t + \frac{v_0^2}{g^2}\right) - \frac{v_0^2}{g^2}\right\} + \frac{1}{2}mv_0^2 \\&= \frac{1}{2}mg^2\left\{\left(t - \frac{v_0}{g}\right)^2 - \frac{v_0^2}{g^2}\right\} + \frac{1}{2}mv_0^2 \\&= \frac{1}{2}mg^2\left(t - \frac{v_0}{g}\right)^2 - \frac{1}{2}mg^2\frac{v_0^2}{g^2} + \frac{1}{2}mv_0^2 \\&= \frac{1}{2}mg^2\left(t - \frac{v_0}{g}\right)^2 \quad \text{頂点} \left(\frac{v_0}{g}, 0\right) \quad t=0 \text{ で } K = \frac{1}{2}mv_0^2\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
U(t) &= -\frac{1}{2}mg^2t^2 + mgv_0t \\
&= -\frac{1}{2}mg^2\left(t^2 - \frac{2v_0}{g}t\right) \\
&= -\frac{1}{2}mg^2\left\{\left(t^2 - \frac{2v_0}{g}t + \frac{v_0^2}{g^2}\right) - \frac{v_0^2}{g^2}\right\} \\
&= -\frac{1}{2}mg^2\left\{\left(t - \frac{v_0}{g}\right)^2 - \frac{v_0^2}{g^2}\right\} \\
&= -\frac{1}{2}mg^2\left(t - \frac{v_0}{g}\right)^2 + \frac{1}{2}mg^2\frac{v_0^2}{g^2} \\
&= -\frac{1}{2}mg^2\left(t - \frac{v_0}{g}\right)^2 + \frac{1}{2}mv_0^2
\end{aligned}$$

頂点 $\left(\frac{v_0}{g}, \frac{1}{2}mv_0^2\right)$


$t = 0$ で

$$U(0) = -\frac{1}{2}mg^2 \left(\frac{v_0}{g} \right)^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 = 0$$

従ってグラフは



斜面を滑る物体の作図について



物体に作用する力は

重力: mg

接触面から受ける抗力 : R


の2つとなります。

このままの状態では考え難いので、

斜面に水平な方向
斜面に垂直な方向


の2つの軸を取ります

重力 mg を軸に沿って分解すると



斜面の角度 θ から
 mg を分解します

抗力 R を軸に沿って分解すると




接触面から受ける抗力は


面に垂直な成分: N

面に平行な成分: f


の2つとなります。




間違った答案例




- × 重力が真下からずれている



- × 分解した成分が長方形からはみ出ている




- × 長方形ではなくて平行四辺形になっている
分解した成分が軸に沿っていない



- × 垂直抗力 N と $mg \cos \theta$ の
矢印の長さが明らかに違う

13. (期末) 中テスト 3(3) 斜面を滑り降りる物体

・作図は丁寧に！



1. 図に作用する力を書き込む
2. 軸の設定を確認する

運動の方向に合わせたほうが都合が良い

斜面に平行に
斜面に垂直に

軸と違う方向を向いている力は
分解して軸にそろえる

何はともあれ、運動方程式

$$ma = F$$

3. 初期条件を書き出す

軸ごとに運動方程式を立てる

$$ma_x = \boxed{}$$

$$ma_y = \boxed{}$$

注) 向き、正負が重要！

次にそれぞれの条件を適用する

$$f = \mu_k N \quad \rightarrow \quad ma_x = \boxed{}$$

斜面から飛び出ない $\rightarrow a_y = 0$

$$m \cdot 0 = N - mg \cos \theta$$

$$\boxed{}$$

$$ma_x = \boxed{}$$

問題文で使用されている文字に合わせると

$$\boxed{} = \boxed{}$$

となる

等加速度運動を示す



$$a = \text{○}$$

これが時間に依らないことを示せばよい

$$a = \text{□}$$

g, μ_k, θ は定数なので a_x は時間に依らず一定である。
従って、この運動は等加速度運動である。

摩擦力がした仕事

運動方程式を見ると

$$ma = mg \sin \theta - \underbrace{\mu_k mg \cos \theta}_{\text{摩擦力}}$$


従って、距離 L 移動した時の仕事は

$$W = Fx = \text{□}$$


となる

補足 運動量保存則 - 問題集 例題18

最初の状態



t 後の状態



何はともあれ、運動方程式

$$ma = F$$

$$m \frac{dv}{dt} = F$$

$$\frac{d}{dt}(mv) = F$$

$$\frac{d}{dt}(mv) = 0$$

進行方向軸に
作用している力は無し

・作図は丁寧に！

1. 図に作用する力を書き込む

- ・重力 mg
- ・垂直抗力 N

これらの力は
進行方向には作用していない

2. 軸の設定を確認する

普通は進行方向を正にする

なぜ m を $()$ の中に入れるか？



m も t で変化するから

つまり、 mv が時間的変化していない

運動量が保存している

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{運動量} \\ \hline \text{Start 時} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{運動量} \\ \hline \text{t 秒後} \\ \hline \end{array}$$

単位時間あたり m_0 減る

t秒後 $m_0 \times t$ 減る

$$m(t) = \boxed{}$$

Start時 M 速度 v_0

t秒後 $M - m_0 t$ 速度 $v(t)$

$$Mv_0 = m(t)v(t)$$

$$Mv_0 = \boxed{ v(t)}$$

$$v(t) = \boxed{ v_0}$$

(≥ 1 速くなった)

$$v = \frac{dx}{dt} \quad \text{を使う}$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{M}{M - m_0 t} v_0$$

t で積分

$$v(t) = \int \frac{dx}{dt} dt = \int \frac{M}{M - m_0 t} v_0 dt$$

$$\int_0^{x(t)} dx = \int_0^t \frac{Mv_0}{M - m_0 t} dt$$

$$\int_0^{x(t)} dx = \int_0^t \frac{Mv_0}{M - m_0 t} dt$$

$$x(t) = Mv_0 \int_0^t \frac{1}{M - m_0 t} dt$$

$$= Mv_0 \frac{1}{-m_0} \left[\quad \right]_0^t$$

$$= -\frac{Mv_0}{m_0} \left\{ \log(M - m_0 t) - \log M \right\}$$

$$= -\frac{Mv_0}{m_0} \log \frac{M - m_0 t}{M}$$

電磁気学

・理解したいポイント

- ・クーロン力
- ・ガウスの法則
- ・回路方程式

クーロン力


大きさ

$$|F| = \left| k \frac{Qq}{r^2} \right|$$

向きは

同符号・・・斥力
異符号・・・引力

(2点を結ぶ直線上)




電場・・・1[C]当たりの力

$$E = k \frac{Q}{r^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

クーロン力の周辺の関係について



ガウスの法則



Maxwell の方程式


$$\int_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

$$N = E_n S = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

ガウスは目に見えない電気力線を本数で表した

$$N = E_n \cdot S$$

全本数 電場×面積



電気力線は電荷によって出る本数が決まっている

(電気量)

$$\begin{aligned} N &= E_n S \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \end{aligned}$$

前の式と合わせると電気量 Q から出る電気力線の本数は

$$N = E_n S = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad [\text{本}]$$

ガウスの法則

この関係式が何に使えるか？



電場が求められる

回路方程式



閉回路ひと回りについて電圧の変化に関する式

・電池 … V (起電力) 電圧を上げる


・抵抗 … $V = IR$ (オームの法則)

・コンデンサー … $Q = CV \rightarrow V = \frac{Q}{C}$


電圧を下げる



14. 期末



$$t = 0 \text{ で } Q = \frac{3}{2} CV$$



1. 電位差を書き込む
2. 回路1周分について式を立てる

回路方程式からそれぞれの状況について考える

(2) $t = 0$ の時

回路方程式は

$$V = RI(0) + \frac{Q(0)}{C} = \boxed{}$$
$$= \boxed{}$$

$$RI(0) = V - \frac{3}{2}V$$

$$RI(0) = -\frac{1}{2}V$$

$$I(0) = \boxed{}$$

初期条件より

$$Q(0) = \frac{3}{2}CV$$

(3) 十分に時間が経った時

回路方程式は

$$V = RI(\infty) + \frac{Q(\infty)}{C} =$$

$$Q(\infty) =$$

十分時間が経った



コンデンサーが満タン
電荷の移動が止まる



$$I(\infty) = \frac{dQ(\infty)}{dt} = 0$$

回路方程式を解く

$$V = RI(t) + \frac{Q(t)}{C}$$

$$V = R \frac{dQ(t)}{dt} + \frac{Q(t)}{C}$$

$$\frac{dQ(t)}{dt} = \frac{V}{R} - \frac{Q(t)}{RC}$$

$$Q(t) = CV \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

Q についてまとめると


$$Q(0) = \boxed{}$$

$$Q(\infty) = \boxed{}$$

$$I(0) = \frac{dQ(0)}{dt} = \boxed{}$$

グラフを書く時のpoint

- ・ 始点 $t = 0$
- ・ 終点 $t = \infty$
- ・ 概形
- ・ 特殊な点





15. 期末


線電荷のモデル

2つの方法で電場を求める

- ・クーロンの法則 ... 点電荷についての法則なので
微小部分を点電荷とみなして
微小部分による電場を求めて
後で全部合計(積分)する
- ・ガウスの法則 ... ガウスの法則を適用する空間を
うまくとる



作図は一直線上に作用しているのが
判るように書く





微小部分による電場は

$$\Delta E =$$

z 軸方向の成分は

$$\Delta E_z =$$






図のような円筒を閉曲面として考える

ガウスの法則の式は


$$E_n S = \frac{Q}{\epsilon_0}$$



電場は

$$E_n = \boxed{} = \boxed{}$$

16. 期末 (一部 中テスト)




電気量 Q はいくらか？

密度

A: 球の体積全体に分布 ... ρ

B: 球の表面に分布 ... σ

$r \geq R$



$Q_A =$

$Q_B =$

$r \leq R$



$Q_A =$


$Q_B =$

E_n は面を垂直に貫かなければならない




閉曲面が球なら放射状になるので垂直に貫いている

$$r \geq R$$




$$E(r) =$$




$$E(r) =$$



$$r \leq R$$





$$E(r) =$$



$$E(r) =$$



従ってグラフは



グラフを書く時のpoint

- ・ 始点 $t = 0$
- ・ 終点 $t = \infty$
- ・ 概形
- ・ 特殊な点